


100年
の歩み


クエダ トラクター用自動掘取機

コンニャク、里芋、馬鈴薯、さつま芋、人蔘、ほか根菜類

それぞれのタイプで、快適な掘取り作業を……




UPD-68TE
(集根板付)




UPD-68TEC
(カゴローラー付)




USR-68
(スターローラー式)



UTD-1052
(ソリ・補助機付)




UTD-952R
(鎮圧駆動ローラー付)




UTD-680LSN
(サイドコンベア付)

二段式ドッキングコンベア掘取機

馬鈴薯、さつま芋、にんじん、
こんにゃく、里芋、にんにく、
山ごぼう、花の球根等



UTD-1052D
(ソリ式)



UTD-1052RD
(鎮圧駆動ローラー付)

仕様及び特長

(本仕様は改良等のため、予告なく変更する場合があります)

		形 式	全 長 mm	全 幅 mm	全 高 mm	重 量 kg	掘取幅 mm	馬 力	特 長
軽量型 ソリ式	集根板付	UPD-58TE	1,170	870	950	93	580	11~15	<ul style="list-style-type: none"> ● 軽量型で小馬力の為、トラクタへの装着及び掘取作業が大変楽です。 ● 側板へのつるのからまりや作物を傷める心配がなくなり、さつまいもの専用機として威力を発揮します。
		UPD-68TE		970		98	680	15~20	
	コンベア付	UPD-58TEC	1,300	870		105	580	11~15	
		UPD-68TEC		970		115	680	16~22	
ソ リ 式	補 助	UTD-582	1,100	850	1,000	115	580	11~15	<ul style="list-style-type: none"> ● 角度調節が容易に出来ます。 ● 補助機に寄せ板が装着していますので掘取の連続作業が容易に出来ます。 ● コンベアはローラーチェーン方式の為、れき石等のからみもなく、摩耗度も減少されます。
		UTD-682		950		123	680	15~20	
		UTD-802		1,070		130	800	15~30	
		UTD-952		1,200		135	950	15~30	
		UTD-1052		1,320		146	1,050	20~40	
		UTD-1252		1,520		165	1,250	25~40	
ロ ー ラ ー 式	機 付	UTD-582R	1,100	980	1,000	140	580	11~15	<ul style="list-style-type: none"> ● 当社独自の開発による鎮圧ローラーにより沈下を防ぎ、牽引抵抗を少なくし作業が容易です。従って球根の拾い集めが大変楽です。 ● コンベアはローラーチェーン方式の為、れき石等のからみも少なく、摩耗度も減少されます。 ● 補助機によせ板が装着してありますので、掘取りの連続作業が容易です。
		UTD-682R		1,080		150	680	15~20	
		UTD-802R		1,210		162	800	15~30	
		UTD-952R		1,360		172	950	15~30	
		UTD-1052R		1,440		180	1,050	20~40	
		UTD-1252R		1,640		205	1,250	25~40	
		UTD-1402R		1,790		335	1,400	25~40	
ド ッ キ ン グ 式	ローラー付	UTD-1052RD	1,850	1,380	950	225	1,050	20~40	<ul style="list-style-type: none"> ● コンベアは弊社独自の二段式（ドッキング）により、理想的な土振るいが望めます。 ● コンベアは二段式の為、伸び摩耗が最小限におさえることができます。
		UTD-1252RD		1,580		320	1,250	25~40	
	ソリ式	UTD-1052D	1,600	1,380	1,000	245	1,050	20~40	
		UTD-1252D		1,600		295	1,250	25~40	
横 送 式	UTD-680LSN	1,100	1,100	1,000	160	680	17~22	<ul style="list-style-type: none"> ● 横送りコンベアを、右・左回転に切換が可能。 	
ス タ ー ロ ー ラ ー 式	USR-68	770	910	910	112	680	11~20	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃先は振動式ですので土のねりづかさも少なく、牽引抵抗も少なく作業が容易です。 ● 星形ゴムローラー（3本軸）ですので土振るいが良好です。 	
	USR-95	770	1,210	910	120	950	15~25		

◎コンベアの網目間隔
 (普通目…約17mm
 中 目…約23mm
 荒 目…約34mm)

注) オートヒッチ装着の場合は種類（トラクタ形式等）をお知らせ下さい。

※ジャガイモを掘る場合は、オプションの刃先があります。

製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA
上田農機株式会社
 長野県小県郡東部町滋野乙1649
 ☎0268 (62) 1338(代) 〒389-0512
 FAX 0268 (62) 1349

