

100年
の歩み

ウエダ


乗用型自動掘取機

玉ねぎ掘取機

UTD-1052RO・1402RO

玉ねぎ仕様

集根風景



特長

- 玉ねぎ仕様のスキ先で、作物がスムーズにコンベアへ流れます。
- 当社独自の開発による鎮圧ローラにより沈下を防ぎ、けん引抵抗を少なくし作業が容易です。従って球根の拾い集めが大変楽です。
- 補助機に寄せ板が装着してありますので、中心にきれいに集根で来ます。(集根風景参照)
- コンベアはローラーチェーン方式のため、れき石等のからみも少なく、磨耗度も減少されます。

仕様

型式	全長×全幅×全高mm	重量kg	掘取幅mm	掘取深さmm	作業速度km/h	適応馬力PS
UTD-1052RO	1,400×1,440×1,000	180	1,050	200	1	20~40
UTD-1402RO	1,400×1,790×1,000	235	1,400	〃	〃	25~40

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA
上田農機株式会社

〒389-0512 長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349

